



LOTTO N. 4

CAPITOLATO TECNICO

Arredi per il servizio di Farmacologia Clinica

arredamento completo composto da

N. 6 schedari a 4 cassetti per cartelle sospese completi di serratura

Classificatore metallico dim. circa 460 x 620 x 1.320 mm

N. 3 letti da visita elettrici

in acciaio anodizzato con 4 ruote piroettanti e dotata di freno regolabile in altezza mediante compressore idraulico, il piano suddiviso in due parti con la parte superiore reclinabile deve essere in legno truciolare imbottito e rivestito in ecopelle ignifugo lavabile e disinfettabile con i normali detergenti utilizzati in un ospedale con movimenti comandati elettricamente

n. 2 armadi portafarmaci

Armadio portafarmaci realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm.20, rivetto in laminato antigraffio e antiriflesso. Dotato di 2 ante battenti realizzate in particelle legnose placcate sui due lati, bordo in Abs. Maniglie in materiale termoplastico antinfortunistico. Interno: n.48 scomparti portafarmaci in materiale plastico autoestinguente (8 ogni vano); n. 5 ripiani interni in bilaminato e n.1 tesoretto per stupefacenti. Base costituita da piedi in acciaio verniciato.

Ingombro totale di circa cm 60 x 40 x 179 H.

N. 1 poltrona per il prelievo del sangue

Poltrona prelievi su ruote, con braccioli imbottiti, schienale e gambale indipendenti certificata in classe 1 im dal ministero degli interni, struttura in tubo tondo di acciaio verniciato su quattro gambe dotate di ruote diametro mm 125, di cui due posteriori con freno, sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato. imbottiture ignifughe conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata. rivestimento in tessuto similpelle ignifugo e lavabile. braccioli, abbattibili lateralmente per agevolare lo spostamento del paziente, con telaio interno metallico, imbottiti e rivestiti in tessuto similpelle ignifugo lavabile. schienale regolabile nell'inclinazione mediante pompa a gas comandata da una leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibile dal personale. poggia gambe con inclinazione indipendente rispetto allo schienale, tramite apposita leva posta lateralmente sotto il sedile. in fase di salita il poggia piedi si allontana automaticamente dal sedile per dare più comfort alla zona dei piedi. pedana poggia piedi da utilizzarsi durante gli spostamenti, in materiale plastico posta sotto il poggia gambe facilmente estraibile a ribalta. sul retro dello schienale deve essere presente un maniglione sagomato per agevolare la movimentazione .con possibilità di inserire un portarotolo, possibilmente dotato di sistema elettrico per il posizionamento rapido in TR/RTR dotato di omologazione del ministero dell'interno in classe 1 IM di reazione al fuoco

Dim circa 175x55x51x portata circa 150Kg.

n. 5 scrivanie

in materiale ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza, dotato di fianchi sp.25 mm e traversa sp. 18 mm dim. cm. 160x80x70h

n. 2 cassettiere a tre cassetti con serratura

n. 4 armadi con ante cieche scorrevoli con serratura



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Armadio metallico da ufficio a 2 ante scorrevoli e serratura e provvisti di serrature con cinque ripiani regolabili Dim. 180x45x200

n. 10 poltrone operative su ruote con braccioli

Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti:

Struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene, copertura esterna antiurto e antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile e autoestinguente. Rivestimento in tessuto o in similpelle. Base a 5 razze in nylon rinforzato autoportante e braccioli. Sedile, schienale e altezza regolabili. Movimentazione, in elevazione, a gas con struttura portante realizzata in tubo d'acciaio

n. 5 lampade da tavolo a led 240v . 6w :

TOTALE BASE D'ASTA " 30.000,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70